

MIXER PROHMIX

www.imcestari.com

HARAMAQ

MEJORE SU
RENTABILIDAD
A TRAVÉS
DE UNA DIETA
EQUILIBRADA

Cestari



T TECNOLOGIA
Y ROBUSTEZ

↗ RENDIMIENTO
SUPERIOR

●●● MEZCLA
HOMOGENEA

\$ MAS
RENTABILIDAD



PROHMIX 3.5/6.0/9.0

El diseño del depósito
y la posición del rotor garantizan
una mezcla homogénea
y de alta calidad.

PROHMIX 1.6/1.9

Su sistema de mezcla vertical
permite incorporar grandes
cantidades de heno o presecado
sin perjudicar la fibra.



PROHMIX 13.0/18.0/27.0

Combina potencia, durabilidad y eficiencia, ofreciendo mezcla homogénea, menor consumo y máxima rentabilidad para productores en terrenos exigentes e intensivos



LINEA MIXER PROHMIX

CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE

La gama incluye modelos compactos para pequeños y medianos productores, versiones autocargables con sistema de fresa y equipos de gran capacidad preparados para operaciones intensivas y grandes establecimientos.

- **MEZCLA HOMOGÉNEA Y EFICIENTE**
- **MAYOR DURABILIDAD ESTRUCTURAL**
- **BAJO MANTENIMIENTO**
- **ALTA PRODUCTIVIDAD**
- **SISTEMAS DE DESCARGA ADAPTABLES**
- **COMPATIBLE CON VARIOS TIPOS DE ALIMENTACIÓN**

Cestari

/// HARAMAQ



PROHMIX VERSIÓN CARRETERA 18.0/27.0

Se destaca por la innovación en grandes propiedades, ofreciendo ajuste de rotación de los rotores verticales para garantizar una mezcla precisa y descarga eficiente.

La durabilidad es asegurada por el compartimento de carga en acero inoxidable y componentes de alta calidad. El sistema de pesaje con báscula programable proporciona un control preciso, y el bocal de descarga ajustable facilita la distribución en comederos de alturas variables.

CESTARI SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PRODUCTOS, ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES SIN PREVIO AVISO.



MEJORE SU RENTABILIDAD
A TRAVÉS DE UNA DIETA EQUILIBRADA

LINEA PROHMIX

La línea PROHMIX de Haramaq fue desarrollada para ofrecer máxima eficiencia en la preparación y distribución de dietas para producción animal.

Diseñada para trabajar con grandes volúmenes de heno, presecado, granos y suplementos. Combina robustez estructural, precisión de mezcla y durabilidad para diferentes escalas de producción.

MODELO PROHMIX	1.60	1.90	3.5	6.0	9.0	13.0	18.0	27.0
CAPACIDAD DE CARGA:	1.60	1.90	3.50	6.00	9.00	13.0	18.0	27.0
POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA	75 (4x4)	55	55	55	65	90	-	-
POTENCIA CON CAJA DE 2 VELOCIDADES	-	-	-	-	-	75	100	125
PESO TOTAL CON FRESA	950	1325	2970	3360	4040	3900	5444	10100
PESO TOTAL SIN FRESA	-	-	1420	1990	2550	-	-	-
ALTURA TOTAL CON FRESA	2700	2700	2900	3000	3000	2850	3050	3550
ALTURA TOTAL SIN FRESA	1600	1900	2150	2450	2450	-	-	-
ANCHO CON 1 CINTA ABIERTA	2350	2350	2450	2600	2950	2600	3050	3050
ANCHO CON 2 CINTAS ABIERTAS	2800	2800	2900	3150	3550	3200	3600	3600
ANCHO CON 1 DESCARGA DESLIZANTE	-	-	2100	2250	2600	2300	2700	-
ANCHO CON 2 DESCARGAS DESLIZANTES	-	-	2200	2350	2700	2400	2900	-
ANCHO CON 1 CINTA Y 1 DESLIZANTE	-	-	2550	2750	3100	2800	3200	-
ANCHO SUPERIOR DEL COMPARTIMIENTO DE CARGA	-	-	1,8 m	2,18 m	2,6 m	-	-	-
LONGITUD TOTAL	2000	4100	4900	4900	5600	5100	6350	8700
EJE TRASERO DIRECCIONAL	-	-	-	-	-	opcional	opcional	De serie
FRENO	-	-	-	-	-	-	-	De serie
NEUMÁTICOS	-	12/700	11L15	400/60-15.5	400/65-15.5	400/60-R15,5	400/60-R15,5	600/60-R15,5

/// HARAMAQ

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA

Cestari

CERTIFICACIONES



CestariTolvas

INDUSTRIAS METALÚRGICAS CESTARI S.R.L.
informes@imcestari.com / Colón Buenos Aires, Argentina



+54 9 2473 519031